

Estintore idrico LIFEWATER EN3-7 D.M. 07/01/2005

1



L'acqua finemente pulverizzata non conduce corrente elettrica, può quindi essere utilizzata in ogni ambiente dove necessita una protezione di incendi di **classe A**, cioè tessuti, carta, legno, paglia, etc.

Tutti gli estintori idrici e Sealfire sono protetti da uno strato interno di PLASCOAT contro la corrosione e garantiti 10 anni. A richiesta serbatoi in acciaio INOX.

DIELETTRICO

Ricarica solo con acqua !!
NESSUNA SCHIUMA

LIFEWATER

PULITO

L'acqua si rimuove facilmente

13393
lt 9 34A

Versione
antigelo -20°C

Serbatoio con rivestimento
interno PLASCOAT
anti corrosione

Verniciatura rosso RAL 3000
polvere epossidica poliuretanica

Lamiera

Indicato in scuole,
uffici, supermercati,
aeroporti, negozi,
ristoranti, alberghi.

Garantiti
10 anni contro la
corrosione.

A richiesta in
acciaio INOX.



Protezione cucine e ristoranti

IDONEO ANCHE SE UTILIZZATO IN PRESENZA
DI ENERGIA ELETTRICA FINO A 1.000 VOLT.

Nei condotti di aspirazione, sui filtri e sugli aspiratori delle cappe delle cucine si depositano con continuità fumi e grassi molto pericolosi, ed una piccola scintilla causata dagli aspiratori o risucchiata dal piano cottura scatena un fuoco immediato e irraggiungibile dai normali estintori oltretutto inutili contro l'incendio di grassi depositati nei condotti. Frequenti sono gli incendi di oli per frittura per autoaccensione al raggiungimento di alte temperature.

L'estinguente utilizzato in questo estintore è il prodotto specializzato per l'uso nelle cucine. Esso è a base liquida, raffredda velocemente, penetra nel grasso depositato sulle condotte di aspirazione e forma uno strato di schiuma resistente al calore che impedisce la combustione. Si rimuove facilmente lavando con acqua.

E' il prodotto usato da tutti i grandi network di fast food ed alberghi.

Nei paesi anglosassoni è obbligatorio in tutte le cucine di ristoranti ed alberghi e grandi comunità.

Sealfire® F ha una stabilità fisico chimica di 10 anni. Nelle grandi pentole di olio per frittura si sviluppano facilmente incendi, lo schiumogeno Sealfire® F spegne rapidamente formando uno spessore di schiuma resistente alle alte temperature.

La lancia speciale con tubo flessibile e parte terminale rigida permette all'operatore di stare a distanza di sicurezza dagli schizzi di oli durante lo spegnimento.

L'utilizzo di altri estinguenti è del tutto inefficace e addirittura pericoloso se si usa acqua, che a contatto con olio bollente viene proiettata a distanza causando forti ustioni alla pelle. E' impensabile usare estintori a polvere in una cucina, o anidride carbonica che non ha efficacia in questi casi.

Estintore Certificato
Istituto Masini
norma BS7937:2000



RAPPORTO NR. 2886-2006.

Classe 75 F equivalente a
incendio di 75 litri di olio da cucina



13365

lt 6
13A 113B

OMOLOGATO MINISTERO DELL' INTERNO DM 7/1/2005

Codice	Carica lt	Classe A / B	Ø Serb. mm~	Altezza mm~	Pieno Kg~	Getto mt ~	Tempo scarica
13365	6	13A - 113B	160	570	10.5	5	45"