

FOXER®

FOXER S® è un gas estinguente ecologico, pulito, non lascia nessun residuo dopo lo spegnimento dell'incendio, e non conduce elettricità.

E' **indispensabile** per la protezione di apparecchiature elettroniche, centri elaborazione dati, **computers**, centraline elettroniche, quadri elettrici..

Trova impiego anche in luoghi pubblici, alberghi, **negozi**, aeroporti, supermercati, biblioteche, ospedali, musei, scuole, ecc.

Gli estintori a polvere sporcano molto, non permettono visibilità durante la scarica e per questo possono causare panico e molti danni per la difficile pulizia.

FOXER S® è eccellente per **visibilità totale** per tutto il tempo di scarica. Ottimo per usi all'interno, sufficiente se usato all'esterno.

VANTAGGI

- **Non lascia residui.**
- **Ecologico e sicuro per le persone.**
- **Non danneggia i computers.**
- **Non provoca shock termici su circuiti stampati.**
- **Ricarica per travaso senza necessità di pompe.**
- **L'uso di FOXER non ha limitazioni di legge o ambientali.**
- **Foxer contiene HFC 227, eptafluoropropano, conosciuto come FM200® e HFC 134, prodotti ammessi secondo standards internazionali NFPA ed EPA.**
- **Foxer è OTTIMO per fuochi iniziali di classe A, carta, tessuti legna plastica, ecc..**
- **La norma non prevede esecuzione di prove in classe A**



Ozone friendly!

ODP= 0

13420
2 Kg



13461
6 Kg

UFFICI

NEGOZI

COMPUTERS

Pressione di esercizio.....: 14 bar a 20°C
Pressione di collaudo serbatoio conforme 97/23/CE.....: 26 bar
Pressione di scoppio serbatoio: >55 bar
Temperatura di lavoro.....: -30°C +60°C

Codice	Carica kg	Classe B	Ø Serb. mm	Altezza mm	Pieno Kg	Getto mt ~	Tempo scarica
13420	2	70 B	130	425	4.1	5	14"
13461	6	113 B	160	530	9.7	5	24"

