

Estintori a polvere omologati EN3-7 D.M. 07/01/2005

1

Dry Powder

Imballo scatole cartone, da 12 pezzi per kg 1 e 4 pezzi per kg 2 con supporto auto, da 3 a 12 kg scatola singola con supporto a parete.



13111

Kg 1
8A 34B C



13123

Kg 2
13A 89B C



13131

Kg 3
21A 144B C



13142

Kg 4
27A 183B C



13162

Kg 6
34A 233B C



13160

Kg 6
43A 233B C



13169

Kg 6
55A 233B C



Codice	Carica Kg	Classe A / BC	Ø Serb. mm	Altezza mm	Pieno Kg~	Getto mt ~	Tempo scarica
13111	1	8 - 34	85	335	2	4	7"
13123	2	13 - 89	110	370	3.3	4	12"
13131	3	21 - 144	130	425	5.1	5	16"
13142	4	27 - 183	140	485	6.8	6	16"
13162	6	34 - 233	160	530	9.7	7	18"
13160	6	43 - 233	160	530	10.1	7	17"
13169	6	55 - 233	160	570	10.1	7	17"

La polvere estinguente più usata è a base di **Mono Ammonio Fosfato** (MAP Mono Ammonium Phosphate), trattata in particelle finissime di 20 - 50 micron, in percentuale di **MAP** del 40% e le migliori al 90%. Contiene additivi ai silicani, per renderla scorrevole ed idrorepellente.

Polveri speciali a base di bicarbonato di potassio (**Purple K**), potassio alfofanato (**Monnex**), e per metalli note come **Classe "D"**

Lati positivi: è molto efficace, non è tossica per umani ed animali.

Lati negativi: Sporca molto, difficile da rimuovere, richiede del training onde evitare che il getto violento sposti il materiale che brucia allargando l'incendio, scarsa visibilità durante la scarica, se non rimossa subito può creare corrosione.



Bicarbonato di potassio
La migliore per posizionamento all'esterno.
Ottima resistenza ai raggi solari

Polvere Croda MONNEX.
Speciale per raffinerie, aeroporti, depositi di liquidi infiammabili.
PER PROFESSIONISTI !

Estintori con la Monnex vanno preferibilmente installati all'interno o protetti con cassetta

ESTINTORI CON BOMBOLINA INTERNA CO2

Per grandi rischi industriali, quali raffinerie, depositi di carburanti, centrali termoelettriche, etc. Rispetto agli estintori pressurizzati offrono vari vantaggi:

- 1 Tappo di carico ampio diam M74x2.
- 2 La polvere rimossa dalla bombolina CO2 è più fluida.
- 3 Perfetta ispezione della polvere durante la manutenzione.

Polvere potenziata per liquidi infiammabili, classe BC Purple K al bicarbonato di potassio o Monnex.



20040

Tappo M74x2 per bombolina interna 3/8"

Codice	Carica Kg	Classe A / BC	Ø Serb. mm	Altezza mm	Pieno Kg	Getto mt ~	Tempo scarica
13192	9	55 - 233	190	600	14	7	17"
13172	12	55 - 233	190	660	17.5	7	18"
POLVERE Modelli con bombolina interna							
13167	6 Total	34 - 233	160	560	10.7	7	18"
13173	12 Total	55 - 233	190	660	18.5	7	19"
13168	6 Purple K	233	160	560	10.7	7	18"
13193	9 MONNEX	233	190	660	16	7	19"